

Культиваторы серии К

Универсальный солдат



Общее описание

- ширина захвата до 18,3 м
- глубина обработки до 15 см
- нагрузка на стойку 250 кг
- стрельчатая лапа ширина 305 мм

Культиваторы Ростсельмаш серии К предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами на глубину от 6 до 15 см.

Представленная техника обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур, прекрасно подходит для паровых полей, стерневых фонов, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы. Адаптированы для работы в различных почвенно-климатических условиях и обладают уникальными техническими характеристиками.

Расположенные в 5 рядов и оптимально расставленные по раме стойки стрельчатых лап обеспечивают беспрепятственное прохождение большого количества растительной и пожнивной массы через культиватор. Схема расстановки лап минимизирует налипание на колеса влажной почвы и положительным образом сказывается на равномерности заглубления.

Доступны трехсекционные модели с шириной захвата 8,2/10,2/12,2 м для агрегатирования с тракторами от 210 до 350 л.с., и пятисекционные модификации 14,8 м и 18,3 м для тракторов 350...530 л.с.

Основные особенности

Высокая производительность



Надежная рама

Рама культиватора имеет колоссальную прочность и надежность, благодаря использованию профильных труб сечением 120x80x7 мм, изготовленных из легированной стали, и отработанной технологии сварки в среде инертных газов.



Клиренс

Высокий клиренс под рамой 68 см позволяет культиватору работать на полях с большим количеством сорной растительности и пожнивных остатков. Дорожный просвет в 38 см под стрелчатой лапой в транспортном положении обеспечивает удобное маневрирование на разворотных полосах и при переездах.

Комфортное использование



Флюгерные колеса

Передние флюгерные колеса повышают мобильные свойства широкозахватного орудия.



Усиленная стойка стрелчатой лапы

Мощная С-образная стойка имеет допустимый предел срабатывания в 250 кг, что обеспечивает стабильный ход стрелчатых лап даже по следу трактора, что важно для предпосевной подготовки почвы.



Плавающая сница

Плавающая сница и передние флюгерные колёса обеспечивают копирование рельефа поля. В отличие от моделей с жесткой сцепкой культиваторы серии К обеспечивают более стабильную глубину обработки почвы.

Революция в деталях



Регулировка глубины обработки

Рамная конструкция имеет индивидуальную регулировку по центру и на крыльях культиватора, что позволяет добиться равной глубины обработки по ширине захвата, независимо от степени погружения в почву опорных колёс.



Выравнивание поверхности

Трехрядные пружинные бороны с размером зубьев 495 ×11 мм имеют индивидуальную настройку. Каждый ряд зубьев работает на разных углах атаки – 20°, 25°, 30° – и на разной глубине. Это обеспечивает оптимальное выравнивание поверхности.



Комбинированный шлейф

Шлейф культиватора, состоящий из трехрядных пружинных борон и катка с активными планками, производит выравнивание поверхности поля.

Технические характеристики

Тип					
Модель	К-820/ К-8200	К-1020/ К-10200	К-1220/ К-12200	К-1480/ К-14800	К-1830/ К-18300
Тип	полу- прицепной	прицепной			
Ширина захвата, м.					
Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0

Ширина захвата, м.	8,2	10,2	12,2	14,8	18,3
--------------------	-----	------	------	------	------

Производительность, га/ч, до

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Производительность, га/ч, до	9,8	12,2	14,6	17,7	21,9

Глубина обработки, см

Глубина обработки, см	6...15
-----------------------	--------

Количество рабочих органов, шт.

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Количество рабочих органов, шт.	33	40	48	58	72

Шаг установки стрелчатых лап, мм

Шаг установки стрелчатых лап, мм	254
----------------------------------	-----

Ширина захвата стрелчатой лапы, мм

Ширина захвата стрелчатой лапы, мм	305
------------------------------------	-----

Усилие срабатывания стойки рабочего органа, кгс, до

Усилие срабатывания стойки рабочего органа, кгс, до	250
---	-----

Количество модулей шлейфа

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220 / К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Количество модулей шлейфа	4		6	8	

Диаметр пружинных зубьев, мм

Диаметр пружинных зубьев, мм			11		
---------------------------------	--	--	----	--	--

Подрезание сорных растений, %

Подрезание сорных растений, %			100		
----------------------------------	--	--	-----	--	--

Отклонение средней глубины от заданной, см

Отклонение средней глубины от заданной, см			±2		
---	--	--	----	--	--

Гребнистость поверхности почвы, см, не более

При обработке почвы на 6..12 см			4		
При обработке почвы на 10..15 см			5		

Потребная мощность трактора, л.с./метр

Потребная мощность трактора, л.с./метр			25...35		
---	--	--	---------	--	--

Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, л.с.

Модель	К-820/ К-8200	К-1020/ К-10200	К-1220/ К-12200	К-1480/ К-14800	К-1830/ К-18300
Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, л.с.	210...280	250...350	250...350	350...420	420...530

Вид шлейфа

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Вид шлейфа	Комбинированный				

Масса (конструкционная), кг, не более

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Масса (конструкционная), кг, не более	4 100	6 700	8 300	10 500	12 000

Дорожный просвет, не менее, мм

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Дорожный просвет, не менее, мм	360			300	

Рабочая скорость, км/ч, до

Рабочая скорость, км/ч, до	12
----------------------------	----

Транспортная скорость, км/ч, до

Транспортная скорость, км/ч, до	10
---------------------------------	----

Габаритные размеры, мм, не более:

Модель	К-820/ К-820 0	К-1020/ К-1020 0	К-1220/ К-1220 0	К-1480/ К-1480 0	К-1830/ К-1830 0
Длина	7 700	8 700	9 260	10 600	10 600
Ширина	8 500	10 500	12 300	15 200	18 700

Высота	1 500	1 500	1 500	1 950	1 950
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения